

Панельная розетка с заземл. контактом, прямая, для стационарных распред. устройств - Фланец 50x50, крепление 38x38




Описание изделия	
№ арт. BALS	71094
Код EAN	4024941207737
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 V
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP54

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Высота прибора, мм	61.5mm
Ширина прибора, мм	50mm
Глубина прибора, мм	47.5mm
Вертик. размер фланца, мм	50mm
Гориз. размер фланца, мм	50mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Подключение выполняется с обратной стороны, Для использования в стационарных распределительных устройствах

Логистика	
Масса одного изделия	0.058 кг / Шт.
Тип упаковки	Пакет
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941207737
Длина	47,5 mm
Ширина	50 mm
Высота	61,5 mm
Масса	0,059 kg
Объем	146,06 ccm
Тип упаковки	Картонная коробка
Кол-во в упаковке	20 ST
Код EAN	4024941959094
Длина	276 mm
Ширина	174 mm
Высота	80 mm
Масса	1,272 kg
Объем	2 808 ccm



18 MB 95